Niedermeier Kolben-Kompressor
15 Bar NKS 300/850 H-Z

Ausführungsmerkmale:

- Condor Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- Anlaufdruckentlastung
- Motorschutzschalter
- IE2 Energiesparmotor
- Sicherheitsventil
- Kugelhahn
- Rückschlagventil
- Kugelhahn
- Kondensatablassventil am Druckbehälter
- 3 mtr. Anschlusskabel
- Reihen-2-Zylinder in Blockbauweise (ölgeschmiert)
- Zylinderblock aus Grauguss
- Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit großflächigen Kühlrippen
- Riemenantrieb mit Riemenschutz



Abbildungen ähnlich.



Technische Daten:

- Elektrischer Anschluss (Absicherung): 400 V (16 A)
- Ansaugleistung: 820 l/min
- Lieferleistung (bei 7 bar): 630 l/min
- Motorleistung: 5,5 kW
- max. Druck: 15 bar
- Einschaltdauer: max. 70% pro Stunde
- Behälterinhalt: 300 l
- Verdichterdrehzahl: 1.030 min-1
- Stufen: 2
- Zylinder: 2
- Schutzart (Motor): IP 55
- Isolationsklasse (Motor): F
- Ölmenge Aggregat: 1,4 l
- Ölsorte: Niedermeier Kolbenkompressorenöl
- Ausführung: stationär
- Prüfgruppe: IV
- Prüfpfl ichtig durch Sachverständiger ja
- Abmessungen (l/b/h): 770 / 800 / 2110 mm
- Gewicht: 223 kg

Helmut Niedermeier GmbH
Gutenbergstr. 4
94315 Straubing
Tel.: +49 9421 / 78 79 40
Fax: +49 9421 / 78 79 48 0

mailto:niedermeier@nistra.de
www.niedermeier-elektromotore.de
niedermeiertools.de
shop-niedermeier.de

HDD/Stand: 2026/11
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
.Abbildungen ähnlich