

therm-RP-Serie



ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslangen

ABNEHMBARE HAUBE
servicefreundlich

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruck-
schlauchs mit Twist-Stop Verdrehsschutz

DIGITALES BEDIENPANEL

digitale Temperaturregulierung mit
zwei verschiedenen Temperatur-Modi

OPTISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG
UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
(Info Seite 57)

therm-RP 1000 | 638210

► ZUBEHÖR | Seite 74-96



AUSSTATTUNG

■ Schnellwechsel-Stecksystem D12

■ Kränzle Reihpumpe

■ Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung

■ Sicherheitsabschaltung

■ Druckregulierung

■ Reinigungsmittelansaugung

■ Feststellbremse

■ Wasserkasten: Volumen 12 l

■ optional: Edelstahl-Heizschlange

AUSSTATTUNG HEISSWASSER

■ Digital-Thermostat

■ Strömungswächter

■ Brennkammervorbelüftung

■ Optische Flammenüberwachung

■ Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)

■ Brennerstop bei Heizöl mangel

■ Betriebsstundenzähler

■ Brennstofftank: 35 l



42280

VARIANTE - NON-MARKING

NOM-Umrüstset
Version ohne Trommel Art.Nr. 42280

NOM-Umrüstset
Version mit Trommel Art.Nr. 42281

Weitere Informationen zu NON-Marking auf Seite 75

MODELL	therm-RP 1000 therm-RP 1000 T	therm-RP 1200 therm-RP 1200 T	therm-RP 1400 therm-RP 1400 T	therm-RP 1600 therm-RP 1600 T
Art.Nr. ohne Schlauchtrommel	638202	638402	638600	638800
Art.Nr. T mit Schlauchtrommel	638212	638412	638610	638810
Art.Nr. ohne Schlauchtrommel ► mit Edelstahl-Heizschlange	638252	638452	638650	638850
Art.Nr. T mit Schlauchtrommel ► mit Edelstahl-Heizschlange	638262	638462	638660	638860

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	70-200 7-20	70-190 7-19	70-170 7-17	70-150 7-15
Wasserleistung	l/min l/h	16.6 1000	20 1200	23.3 1400	26.7 1600
Zulässiger Überdruck	bar MPa	220 22	210 21	190 19	170 17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 12.5	400 3 50 13.5	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	7.5 5.5	7.5 5.5	8.0 6.3	8.0 6.3
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Stecker		NEU 16A CEE 16 A	NEU 16A CEE 16 A	CEE 32 A	CEE 32 A
Maße L B H ohne Schlauchtrommel	mm	1050 800 1015	1050 800 1015	1050 800 1015	1050 800 1015
Maße L B H mit Schlauchtrommel	mm	1050 800 1300	1050 800 1300	1050 800 1300	1050 800 1300
Gewicht ohne mit Schlauchtrommel	kg	210 218	210 218	210 218	210 218

TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Heißwasserabgabe (bei 12 °C Zulauf)	°C	80	80	80	80
Dampfstufe	°C	140	140	140	140
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h l/h	6.0 7.0	7.7 9.2	7.7 9.2	7.7 9.2
Heizölverbrauch ΔT 45°	kg/h l/h	5.6 6.6	5.6 6.6	5.6 6.6	5.6 6.6
Heizleistung	kW	65	84	84	84

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m Art.Nr.	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m Art.Nr.	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	Starlet 3 12500	Starlet 3 12500	Starlet 3 12500	Starlet 3 12500
Lanze mit Flachstrahl Düse	Düse Art.Nr.	05 12420-D2505	065 12420-D25065	08 12420-D2508	11 12420-D2511
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310	13310	13310