HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER

große quadro-Serie



KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (TST)
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

ORDNUNGSSYSTEM
praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

WASSERKASTEN
verhindert Schäden an der Hochdruckpumpe bei Wassermangel

EDELSTAHL-FAHRGESTELL
langlebig und korrosionsbeständig

RAMMSCHUTZ
schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

quadro 1200 TST | 612120

► **ZUBEHÖR** | Seite 74-96

AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Stufenlose Druckregulierung
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz
- Reinigungsmittelansaugung
- Fahrgestell aus Edelstahl
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 12 l





42280

VARIANTE - NON-MARKING

NOM-Umrüstset Version ohne Trommel	Art.Nr.	**42280**
NOM-Umrüstset Version mit Trommel	Art.Nr.	**42282**
quadro 1200 TST NOM ab Werk	Art.Nr.	**612130**

Weitere Informationen zu NON-Marking auf Seite 75

MODELL		quadro 800 TST	quadro 1000 TS quadro 1000 TST	quadro 1200 TS quadro 1200 TST
Art.Nr. TS ohne Schlauchtrommel		**–**	**612080**	**612110**
Art.Nr. TST mit Schlauchtrommel		**612060**	**612090**	**612120**
TECHNISCHE DATEN				
Arbeitsdruck	bar | MPa	30-250 | 3-25	30-220 | 3-22	30-180 | 3-18
Wasserleistung	l/min | l/h	13.3 | 800	16 | 960	19 | 1140
Zulässiger Überdruck	bar | MPa	270 | 27	250 | 25	200 | 20
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V | ~ | Hz | A	400 | 3 | 50 | 12	400 | 3 | 50 | 12	400 | 3 | 50 | 12
Leistungsaufnahme | Abgabe	kW	7.5 | 5.5	7.5 | 5.5	7.5 | 5.5
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5
Stecker		CEE 16 A	CEE 16 A	CEE 16 A
Maße L | B | H	mm	770 | 570 | 990	770 | 570 | 990	770 | 570 | 990
Gewicht ohne | mit Schlauchtrommel	kg	– | 89	83 | 89	83 | 89
LIEFERUMFANG				
Hochdruckschlauch **TS** ohne Schlauchtrommel	m | Art.Nr.	–	10 (DN8) | 41081	10 (DN8) | 41081
Hochdruckschlauch **TST** mit Schlauchtrommel	m | Art.Nr.	20 (DN8) | 41083	20 (DN8) | 41083	20 (DN8) | 41083
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell | Art.Nr.	Starlet 3 | 12500	Starlet 3 | 12500	Starlet 3 | 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse | Art.Nr.	○ 04 | 12420-D2504	● 05 | 12420-D2505	● 07 | 12420-D2507
Lanze mit Turbokiller (**nur bei TST-Ausführung)	Düse | Art.Nr.	○ 04 | 12430-04 **	● 05 | 12430-05 **	● 07 | 12430-07 **



